

Designation (Názov)	d	D	D1 +/- 0,5	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie)				Thickness of flange (I1) (Hrúbka príruby)		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) $L_{-0,4}^0$
				d	D					f1	f2	
B10-10/12x7 KU	10	12	18	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	7
B10-10/12x9 KU	10	12	18	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	9
B10-10/12x12 KU	10	12	18	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-12/14x7 KU	12	14	20	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	7
B10-12/14x9 KU	12	14	20	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	9
B10-12/14x12 KU	12	14	20	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-14/16x12 KU	14	16	22	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-14/16x17 KU	14	16	22	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	17
B10-15/17x9 KU	15	17	23	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	9
B10-15/17x12 KU	15	17	23	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-15/17x17 KU	15	17	23	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	17
B10-16/18x12 KU	16	18	24	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-16/18x17 KU	16	18	24	0	0,018	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	17
B10-18/20x12 KU	18	20	26	0	0,021	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	12
B10-18/20x17 KU	18	20	26	0	0,021	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	17
B10-18/20x20 KU	18	20	26	0	0,021	-0,016	-0,034	0,8	1,0	0,5	0,3	20
B10-20/23x11,5 KU	20	23	30	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	11,5
B10-20/23x16,5 KU	20	23	30	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	16,5
B10-20/23x21,5 KU	20	23	30	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	21,5
B10-22/25x15 KU	22	25	32	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	15
B10-22/25x20 KU	22	25	32	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	20
B10-25/28x11,5 KU	25	28	35	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	11,5
B10-25/28x16,5 KU	25	28	35	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	16,5
B10-25/28x21,5 KU	25	28	35	0	0,021	-0,020	-0,041	1,3	1,5	0,8	0,4	21,5
B10-30/34x16 KU	30	34	42	0	0,025	-0,025	-0,050	1,8	2,0	1,0	0,6	16
B10-30/34x26 KU	30	34	42	0	0,025	-0,025	-0,050	1,8	2,0	1,0	0,6	26
B10-35/39x16 KU	35	39	47	0	0,025	-0,025	-0,050	1,8	2,0	1,0	0,6	16
B10-35/39x26 KU	35	39	47	0	0,025	-0,025	-0,050	1,8	2,0	1,0	0,6	26
B10-40/44x26 KU	40	44	53	0	0,025	-0,025	-0,050	1,8	2,0	1,0	0,6	26
B10-40/44x40 KU	40	44	53	0	0,026	-0,025	-0,050	1,9	2,1	1,1	0,7	40